

Descripción General

Revestimiento formulado a base de una emulsión acrílica y extendedores resistentes. Su excelente adherencia sobre concreto, albañilería y asbesto-cemento permite alisar irregularidades en forma perfecta, dejándolas aptas para el pintado posterior con pinturas de fondo o intermedias, selladores y pinturas de terminación. De gran flexibilidad y dureza, permite ser lijado con facilidad. –

Usos

Para cubrir imperfecciones de poca profundidad en superficies de concreto, asbesto-cemento y albañilería. Su uso es recomendado tanto para exterior como interior, existiendo dos tipos de pasta para tales efectos.

Ventajas

Cuando se reparen imperfecciones con profundidad mayor a 1 mm. se deberá rellenar con varias manos hasta lograr una reparación perfecta esperando el secado apropiado entre capa y capa.

Forma / Apariencia

- ◆ Pasta

Presentación y Almacenamiento

- ◆ Bidón de 300 Kg
- ◆ Balde de 25 kg
- ◆ Balde de 16Kg
- ◆ Se garantiza buena estabilidad hasta por doce meses en envase lleno tapado y en lugar techado

Medidas de Seguridad:

- ◆ Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias protéjase, utilice siempre implementos de seguridad para la segura y sana manipulación de productos químicos para la construcción
- ◆ En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua.
- ◆ No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales y previa neutralización del producto.
- ◆ Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos y nuestra experiencia.
- ◆ No pudiendo controlar las condiciones y aplicación. AdiMIX no se responsabiliza por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el mal uso del producto
- ◆ Para el transporte debe tomarse las precauciones normales para el manejo de un producto químico.

Preparación / Limitantes:

Cuando se reparen imperfecciones con profundidad mayor a 1 mm. se deberá rellenar con varias manos hasta lograr una reparación perfecta esperando el secado apropiado entre capa y capa

Datos técnicos

- ◆ Acabado : Mate
- ◆ Color : Blanco
- ◆ Volumem solido : 49 – 52 % app. Dependiendo del tipo de producto
- ◆ Rendimiento Teórico : 38 a 40 mts / Tineta aprox em uma mano sobre yeso
- ◆ Nº de manos : 1
- ◆ Tiempo de secado : Tacto 2 a 3 horas
 - : Duro 8 a 10 Horas
 - : Repintado 24 horas mínimo
- ◆ Viscosidad 25º : Pasta Tixotropica
- ◆ Peso por galon : 6.7 a ± 0.02 K
- ◆ Método de aplicacion : Llana y espátula
- ◆ Dilucion : No requiere dilucion
- ◆ Diluyente : Agua



PRODUCTO CHILENO

La información aquí contenida se suministra de buena fe y es correcta a lo mejor de nuestro conocimiento. Información y sugerencias se hacen sin garantía de resultados. Antes de utilizarlo, el usuario debe determinar la idoneidad del producto para su uso previsto y el usuario asume el riesgo y la responsabilidad en relación con ello. La aplicación, utilización y transformación de nuestros productos y los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento técnico están fuera de nuestro control y, por lo tanto, exclusivamente bajo su propia responsabilidad. Nuestros productos se venden de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro. No sugerimos violación de alguna patente existente o dar permiso para practicar cualquier invención patentada sin una licencia.