

Unisil®RM121

Ficha Técnica | Código del producto 162016 | Edición 2016

Descripción General

Reduce el agua de amasado necesaria para obtener una consistencia determinada y retardando el tiempo de fraguado, facilitando su colocación y acabado final.

Usos:

- Hormigón premezclado.
- Hormigón bombeado.
- En pastas y hormigones de alta resistencias, con cementos especial o extra.

Ventajas:

- Reduce el agua de amasado.
- Aumenta las resistencias mecánicas del hormigón.
- Aumenta la ductilidad del hormigón fresco.
- Retardo de fraguado controlado, dependiendo de su dosificación.
- Ayuda a prevenir juntas frías.
- Mejora la consistencia y trabajabilidad del hormigón.

Presentaciones:

- | | | | |
|----|---------------|----|-------------------|
| 1. | BIDON 200 lt. | 2. | IBC/TANK 1000 lt. |
| | | 3. | GRANEL. |

Almacenamiento y Transporte:

- Se puede almacenar en su envase original cerrado, hasta por seis (6) meses.
- Para el transporte deben tomarse las precauciones normales para el manejo de un producto químico.
- Almacenar en un lugar fresco, protegido de temperaturas extremas. En estado de congelación no pierde sus propiedades.
- Agitar enérgicamente antes de usar.



AdiMIX CHILE LTDA

Oficina +56 72 2756746
Móvil +56 9 7730 1675
tecnico@adimixchile.cl
www.adimixchile.cl

La información aquí contenida se suministra de buena fe y es correcta a lo mejor de nuestro conocimiento. Información y sugerencias se hacen sin garantía de resultados. Antes de utilizarlo, el usuario debe determinar la idoneidad del producto para su uso previsto y el usuario asume el riesgo y la responsabilidad en relación con ello. La aplicación, utilización y transformación de nuestros productos y los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento técnico están fuera de nuestro control y, por lo tanto, exclusivamente bajo su propia responsabilidad. Nuestros productos se venden de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro. No sugerimos violación de alguna patente existente o dar permiso para practicar cualquier invención patentada sin una licencia.

Propiedades:

- Estado: Líquido
 - Color: Marrón
 - Densidad: $1,14 \pm 0,02$ g/mL
 - pH: 5 ± 1
-

Dosificación:

Uso recomendado desde 0,5 % a 0,8 % sobre el peso del cemento. Se puede usar en dosis fuera del rango recomendado, previa verificación por el departamento técnico del fabricante.

Condicionantes:

- Considerar temperatura ambiental y de los materiales para un buen desempeño del aditivo.
 - Considerar cantidad de agua (Relación a/c y otros).
 - Para un correcto curado del hormigón se recomienda usar Adicure®.
 - Producto terminado de uso exclusivo para hormigones.
-

Observaciones: PRODUCTO CHILENO.



AdiMIX CHILE LTDA

Oficina +56 72 2756746
Móvil +56 9 7730 1675
tecnico@adimixchile.cl
www.adimixchile.cl

La información aquí contenida se suministra de buena fe y es correcta a lo mejor de nuestro conocimiento. Información y sugerencias se hacen sin garantía de resultados. Antes de utilizarlo, el usuario debe determinar la idoneidad del producto para su uso previsto y el usuario asume el riesgo y la responsabilidad en relación con ello. La aplicación, utilización y transformación de nuestros productos y los productos fabricados por ustedes sobre la base de nuestro asesoramiento técnico están fuera de nuestro control y, por lo tanto, exclusivamente bajo su propia responsabilidad. Nuestros productos se venden de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro. No sugerimos violación de alguna patente existente o dar permiso para practicar cualquier invención patentada sin una licencia.